



Part #: C-4022



Night Vision



Auto Heating




TESTED AND APPROVED
FOR CANADIAN WINTERS

Features

- Camera with Automatic heater
- Wide Viewing angle 130° degrees
- All Metal Waterproof: IP69K
- Can be applied to various vehicles and applications.
- Night vision distance: approx. 10m (6 infrared LED)
- Night vision sensor for automatic adjustment
- Anti-vibration: 10 G
- Wide power supply input: 12V/DC10 ~32V
- Mirror/ Normal image switch
- Working Temperature -40°C~+70°C

Normal

Mirror



<u>IMAGE DEVICE:</u>	1/2.9" CMOS
<u>FRAME RATE:</u>	25fps/30fps
<u>EFFECTIVE PIXELS:</u>	1920(H) x 1080(V)
<u>SCANNING SYSTEM:</u>	Progressive
<u>SYNC. SYSTEM:</u>	Internal
<u>RESOLUTION:</u>	1080P
<u>MIN. ILLUMINATION:</u>	0 Lux (with IR)
<u>MICROPHONE:</u>	Yes
<u>VIDEO OUTPUT:</u>	1.0Vp-p, 75Ohm
<u>GAMMA CONSUMPTION:</u>	0.45

Ordi-Cam

Part #: C-4022



Vision Nocturne



Chauffage
automatique




**TESTÉ ET APPRUVÉ POUR
LES HIVERS CANADIENS**

Fonctionnalités

- Caméra avec chauffage automatique
- Grand angle de vue de 130°
- Entièrement en métal et étanche : IP69K
- Compatible avec divers véhicules et applications
- Distance de vision nocturne : environ 10 m (6 LED infrarouges)
- Capteur de vision nocturne avec ajustement automatique
- Anti-vibrations : 10 G
- Large plage d'alimentation : 12 V / DC 10 ~ 32 V
- Mode miroir / image normale
- Température de fonctionnement : -40 °C à +70 °C

Normale

Miroir



DISPOSITIF D'IMAGE : CMOS 1/2,9 po
TAUX D'IMAGES : 25 i/s / 30 i/s
PIXELS EFFECTIFS : 1920(H) x 1080(V)
SYSTÈME DE BALAYAGE : Progressif
SYNCHRONISATION : Interne
RÉSOLUTION : 1080P
ILLUMINATION MINIMALE : 0 lux (avec IR)
MICROPHONE : Oui
SORTIE VIDÉO : 1,0 Vp-p, 75 ohms
FACTEUR DE GAMMA : 0,45

Ordi-Cam